



適合ランプ(別売)
LEDランプ ハロゲン電球形(E11口金) LDR7-E11(7W)まで ※LEDランプの仕様は、各ランプ メーカーの仕様をご確認ください。

型番表	色調	基準色調
BSL-5011RD	レッド(赤)	日塗工:05-40X 5分艶有
BSL-5011YE	イエロー(黄)	日塗工:27-85V 5分艶有
BSL-5011GR	グリーン(緑)	日塗工:42-40P 5分艶有
BSL-5011BL	ブルー(青)	日塗工:72-45T 5分艶有
BSL-5011PK	ピンク(桃)	日塗工:05-80L 5分艶有
BSL-5011BR	ブラウン(茶)	日塗工:12-50H 5分艶有
BSL-5011SL	シルバー(銀)	日塗工:22-75A 5分艶有

⚠ 安全に関するご注意		⊘ 禁止	● 厳守
<p>● 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。 施工に不備があると落下・火災の原因となります。</p> <p>⊘ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。</p> <p>⊘ この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。</p> <p>⊘ 表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないでください。 感電・漏電・火災の原因となります。</p> <p>⊘ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 火災・感電・落下・サビの原因となります。</p> <p>● 器具と被照射面は0.15m以上離してください。 指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。</p> <p>⊘ 周囲温度は、5～35℃でご使用下さい。指定以外の周囲温度で使用する と故障・短寿命・火災の原因となります。</p>		<p>⊘ 適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。 過熱・損傷の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・点灯中のフード部は熱くなっていますので、角度調整は素手で 行わないようにしてください。</li><li>・照明器具には寿命があります。設置後8～10年経つと外観に異 常が無くても内部の劣化は進行しています。点検交換をお勧め します。</li></ul>	
		使用上のご注意	
		<ul style="list-style-type: none"><li>・被照射面が近いときや被照射面によっては光ムラが気になるこ とがあります。</li></ul>	

7	-	-	-	特記事項 100V対応器具/ライティングダクト仕様 調光可能LEDランプは、各ランプ適合・ 推奨の調光器をご使用ください。	型番 BSL-5011 (型番表参照)						
6	-	-	-								
5	-	-	-								
4	ソケット	磁器	1	E11	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命	調光機能
3	本体	アルミ	1	塗装仕上げ	100V 50/60Hz	各ランプ仕様を 参照	各ランプ仕様を 参照	0.19kg	0.15m	各ランプ仕様を 参照	—
2	パイプ	鋼	1	塗装仕上げ	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
1	ライティングブラグ	樹脂	1	-	2023.10.13	-	-	-			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							