



型番詳細	
USL-5343NW-30 (狭角13° 白)	3000K) 2780lm
USL-5343MW-30 (中角23° 白)	3000K) 2880lm
USL-5343WW-30 (広角32° 白)	3000K) 2470lm
USL-5343NW-35 (狭角13° 白)	3500K) 2940lm
USL-5343MW-35 (中角23° 白)	3500K) 2840lm
USL-5343WW-35 (広角32° 白)	3500K) 2700lm
USL-5343NW-40 (狭角13° 白)	4000K) 2900lm
USL-5343MW-40 (中角23° 白)	4000K) 3000lm
USL-5343WW-40 (広角32° 白)	4000K) 2762lm

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングレール取付専用器具です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.5m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5°C~35°Cで使用してください。指定外の周囲温度で使用すると火災又は短寿命の原因となります。
- ・調光不可。

7	6	5	4	3	2	1	特記事項				型番		
		アーム	アルミ	1	塗装	LED	100V専用器具 ライティングレール 仕様	演色性: Ra80 光源寿命: 40000時間				USL-5343 (枝番: 型番詳細参照)	
		灯具	アルミ	1	塗装(フード内側: 黒色塗装)		作成日	承認	検印	作成	消費電力	27.6W	
		レンズ	PC	1	透明(配光角: 型番詳細参照)		2018.12.13	T.K	T.K	Y.A	定格電圧	100V	
		LED	-	1	色温度(型番詳細参照)		2018.08.29				皮相電力	29.0VA	
		電源BOX	アルミ/PC	1	塗装/生地(型番詳細参照)						器具質量	1.1kg	
部番	部品名	材質	数量	備考					 株式会社 ユニテ				