



**⚠ 安全に関するご注意**

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。  
感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・近接照射限度0.15m
- ・調光不可

7					特記事項				型番			
6					LED直管(20W型)×1灯 C型直付器具				UCL-8542			
5	本体	SPCC	1	白色塗装	適合ランプ				V:W数	100-240V, 50/60Hz		
4	反射板	SPCC	1	白色塗装					LED直管(20W型)電源内蔵 片側給電タイプ			
3	端子台		1		作成日	承認	検印	作成				
2	ランプ	LED	1		2014.04.14 2014.06.13 2017.02.08 2017.10.10	H.M	H.M	M.A				
1	ソケット	PBT樹脂 G13口金	2	片側ロック付							UNI LIGHT 株式会社 <b>ユニテイ</b>	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考								