



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・ 周囲温度は、5~35°C以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・ 近接照射限度0.15m
- ・ 調光不可

7					特記事項				型番	
6					LED直管(40W型) × 1灯 C型直付器具				UCL-8543	
5	本体	SPCC	1	白色塗装	適合ランプ	LED直管(40W型)電源内蔵片側 給電タイプ			V:W数	100-240V, 50/60Hz
4	反射板	SPCC	1	白色塗装						
3	端子台	樹脂	1	20A 300V	作成日	承認	検印	作成	器具重量	825g(本体のみ)
2	ランプ	LED	1							
1	ソケット	PBT樹脂 G13口金	2	片側ロック付	2017.02.08 2017.10.10 2020.03.31	A.M	H.M	H.K	 UNI LIGHT 株式会社 ユニテイ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						