



UDL-1164\*\*専用電源ユニット

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・ 施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 配線は記載してある接続で正しく配線してください。  
誤配線は、破損・感電の原因となります。
- ・ 端子台に過度の負荷をかけないでください。  
接触不良、感電の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・ 周囲温度は、0～45℃以外では使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・ 調光不可

仕様					特記事項				型番		
入力電圧:100V-240V / 出力電圧:DC27V-42V / 出力電流:300mA					室内専用 調光不可				LF-GIR012YA0350U-S1		
3	直流電源	樹脂ケース入り	1	入力100V-240V	作成日		承認	検印	作成	V	100V-240V
2	端子台	樹脂	1	300V20A	2016.03.23 2017.02.27 2017.09.12 2020.10.26		M.H	M.H	R.S	器具重量	0.2kg
1	取付金具	SPCC-SD	1	黒色塗装仕上げ						 UNI LIGHT 株式会社 <b>ユニテイ</b>	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考							