



照明器具型番詳細

USL-5161NC-27/30/35/40-C2(狭角13°)	コンビ	2700K/3000K/3500K/4000K
USL-5161NB-27/30/35/40-C2(狭角13°)	黒	2700K/3000K/3500K/4000K
USL-5161NW-27/30/35/40-C2(狭角13°)	白	2700K/3000K/3500K/4000K ※組み替え品

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングレール取付専用器具です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・調光不可。

7					特記事項				型番	
6					100V専用器具 ライティングレール仕様 LED色温度を必ず選択の事				USL-5161N (上記型番詳細参照の事)	
5	アーム	鋼	1	白色:W 黒色:B	LED	シチズン製COB LED 2700K 700Lm・3000K 780Lm 3500K 775Lm・4000K 770Lm Ra:80 寿命:40000時間			V:W	100V:9W
4	灯具	アルミダイキャスト	1	コンビ色: C(フード:内割黒・外割白) 黒色:B 白色:W		作成日	承認	検印	作成	器具重量
3	反射ミラー	樹脂 鏡面	1	-	2016.03.22	Y.A	Y.A	R.S	 UNI LIGHT 株式会社 <b>ユニテ</b>	
2	光源	COB LED	1	2700K・3000K・3500K・4000K	2016.10.31					
1	電源装置部	アルミダイキャスト	1	白色:W 黒色:B	2017.11.13					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	2018.01.29					