



USL-5163NC-30/35/40(狭角17°)	コンビ	3000K/3500K/4000K)
USL-5163MC-30/35/40(中角27°)	コンビ	3000K/3500K/4000K)
USL-5163WC-30/35/40(広角38°)	コンビ	3000K/3500K/4000K)
USL-5163NB-30/35/40(狭角17°)	黒	3000K/3500K/4000K)
USL-5163MB-30/35/40(中角27°)	黒	3000K/3500K/4000K)
USL-5163WB-30/35/40(広角38°)	黒	3000K/3500K/4000K)
USL-5163NW-30/35/40(狭角17°)	白	3000K/3500K/4000K)※組み替え品
USL-5163MW-30/35/40(中角27°)	白	3000K/3500K/4000K)※組み替え品
USL-5163WW-30/35/40(広角38°)	白	3000K/3500K/4000K)※組み替え品

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングレール取付専用器具です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。  
感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。  
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・調光不可。

7					特記事項	100V専用器具 ライティングレール仕様 LED色温度を必ず選択の事			型番	USL-5163 (上記型番詳細参照の事)	
6					LED	シチズン製COB LED Ra:80 寿命:40000時間			V:W	100V:21W	
5	アーム	鋼	1	白色:W 黒色:B		3000K 2000Lm 3500K 2050Lm 4000K 2100Lm			器具重量	666g	
4	灯具	アルミダイキャスト	1	コンビ色:C(フード:内側黒・外側白) 黒色:B 白色:W		作成日	承認	検印	作成		
3	反射ミラー	樹脂 鏡面	1	-	2016.08.22 2016.12.09 2017.11.13 2018.01.29 2018.10.09	Y.A	Y.A	R.S			
2	光源	COB LED	1	3000K・3500K・4000K							
1	電源装置部	アルミダイキャスト	1	白色:W 黒色:B							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	UNI LIGHT 株式会社 <b>ユニテイ</b>						