



⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングレール取付専用器具です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.3m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5°C~35°Cで使用してください。指定外の周囲温度で使用すると火災又は短寿命の原因となります。
- ・調光不可。
- ・点灯中のフード部は熱くなっていますので、角度調整は素手で行わないようにして下さい。

7					特記事項 100V専用器具				型番 USL-5101		
6					ライティングレール 仕様				(枝番:型番詳細参照)		
5	フード	アルミ	1	塗装(型番詳細参照)	LED	演色性:Ra80 光源寿命:40000時間				消費電力	15.5W
4	灯具	アルミ/PC	1	塗装(型番詳細参照)						定格電圧	100V
3	レンズ	PC	1	透明(配光角:型番詳細参照)						皮相電力	16.0VA
2	LED	-	1	色温度(型番詳細参照)	作成日	承認	検印	作成	器具質量	0.5kg	
1	電源BOX	アルミ/PC	1	塗装(型番詳細参照)	2018.08.07	T.K	T.K	Y.A	UNI LIGHT 株式会社 ユニテイ		
部番	部品名	材質	数量	備考							