



型番詳細

UFL-8451W-30 (白 3000K)	UFL-8451B-30 (黒 3000K)
UFL-8451W-35 (白 3500K)	UFL-8451B-35 (黒 3500K)
UFL-8451W-40 (白 4000K)	UFL-8451B-40 (黒 4000K)
UFL-8451W-50 (白 5000K)	UFL-8451B-50 (黒 5000K)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、一般環境の屋内ライティングダクト取付け専用器具です。
- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生するところでは使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

- ・周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。

7					特記事項 100V器具 調光不可 LED色温度を必ず選択の事				型番 UFL-8451 (上記型番詳細参照の事)		
6					LED	3000K 2050LM・3500K 2200LM 4000K 2174LM・5000K 2207LM 演色性: Ra84 寿命: 40000時間				V:W/VA	100V:21W/21VA
5						作成日	承認	検印	作成	器具重量	0.9Kg
4					2021.02.02	赤坂	中村	川崎			
3	LEDモジュール	樹脂・アルミ	1	3000K/3500K/4000K/5000K							
2	プラグ	樹脂	2								
1	本体	アルミ押出し	1	塗装仕上げ 白色:W 黒色:B							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考							