



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。
- ・ 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 配線は記載してある接続で正しく配線してください。
- ・ 誤配線は、破損・感電の原因になります。
- ・ 端子台に過度の負荷をかけないでください。
- ・ 接触不良、感電の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・ 周囲温度は、0℃～45℃以外では、使用しないでください。
- ・ 火災の原因となります。
- ・ 調光不可。

仕様				特記事項				型番		
・適合直流電源 PF45A24AS0 ※入力100～240V 出力DC24V								PF45A24AS0		
3	直流電源	樹脂ケース入り	1	出力DC24V 45W	出力電圧 DC24V				V:W数	-
2	端子台	樹脂	1	300V 20A	作成日	承認	検印	作成	器具重量	-
1	取付金具	SPCC-SD	1	黒色塗装仕上げ	2012.12.14	H.M	H.M	M.A	UNI LIGHT	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	2017.02.09				株式会社 ユニティ	