



※125mmピッチで切断可能。

※連結して使用する場合、器具本体の合計の長さは最大5m以内で使用すること。また、電源ユニットから器具端末までの最大配線の長さは10m以内であること。

※TAPE STAR専用オプションパーツ使用不可。

※1つの電源ユニット二次側回路内での、TAPE STARとの同時使用不可

型番

UTL-7118-27	全長:2011mm	入力DC24V	13W	色温度2700K
UTL-7118-53	全長:2011mm	入力DC24V	13W	色温度5300K
UTL-7117-27	全長:1011mm	入力DC24V	6.5W	色温度2700K
UTL-7117-53	全長:1011mm	入力DC24V	6.5W	色温度5300K

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- ・配線は、記載してある接続で正しく配線してください。誤配線は、破損・感電の原因になります。
- ・コネクタ部に過度の負荷をかけないでください。接触不良、感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。
- ・周囲温度は0°C~35°C以外で使用しないでください。火災の原因となります。
- ・調光不可

仕様					特記事項				型番	
・入力電圧 DC24V 消費電力 13W / 6.5W ・適合直流電源 MU096A024AP (接続長さ5m x 2まで) PF45A24ASO (接続長さ5mまで) ※入力100~240V 出力DC24V					屋内専用				UTL-7118 UTL-7117 (上記型番詳細参照)	
					適要		入力電圧 DC24V		V:W数	
3					作成日		承認		-	
2 カバー					2018.08.01		検印		器具重量 120g / 60g	
1 LED					K.T		M.I		作成 R.A	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	UNI LIGHT 株式会社					