



調光時最大負荷容量		単体取付	接続取付
金属ボックス	断熱施工なし	800VA	640VA
	断熱施工あり	560VA	480VA
樹脂ボックス	断熱施工なし	640VA	560VA
	断熱施工あり	480VA	400VA

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

- ・周囲温度は0～35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項				型番	
7					指定のLED照明用です。				TLC-0004	
6										
5										
4	ON/OFFスイッチ	ABS樹脂	1							
3	調光ツマミ	ABS樹脂	1		作成日	承認	検印	作成	V:W数	100V : MAX 800VA
2	操作プレート	ABS樹脂	1						器具重量	-
1	化粧プレート	ABS樹脂	1		2019. 4. 19	H. T		H. K	 テス・ライティング 株式会社	