



| 調光時最大負荷容量  |        | 単体取付  | 連接取付  |
|------------|--------|-------|-------|
| 金属<br>ボックス | 断熱施工なし | 300VA | 300VA |
|            | 断熱施工あり | 300VA | 270VA |
| 樹脂<br>ボックス | 断熱施工なし | 300VA | 270VA |
|            | 断熱施工あり | 270VA | 240VA |

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

- ・周囲温度は0～35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。

| 部番 | 部品名        | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 特記事項                     |      |      |      | 型番       |                  |
|----|------------|--------|----|----|--------------------------|------|------|------|----------|------------------|
| 7  |            |        |    |    | ※逆位相制御タイプ<br>指定のLED照明用です |      |      |      | TLC-0005 |                  |
| 6  |            |        |    |    |                          |      |      |      |          |                  |
| 5  |            |        |    |    |                          |      |      |      |          |                  |
| 4  | ON/OFFスイッチ | ABS樹脂  | 1  |    |                          |      |      |      |          |                  |
| 3  | 調光ツマミ      | ABS樹脂  | 1  |    | 作成日                      | 承認   | 検印   | 作成   | V:W      | 100V : MAX 300VA |
| 2  | 操作プレート     | ABS樹脂  | 1  |    | 2019. 2. 21              | H. T | H. T | H. K | 器具重量     | 180g             |
| 1  | 化粧プレート     | ABS樹脂  | 1  |    | テス・ライティング 株式会社           |      |      |      |          |                  |
|    |            |        |    |    |                          |      |      |      |          |                  |