



口金端子仕様)

記号	内容
L 1	ACランプ給電 100-240V
L 2	
L 3	ヒューズ内蔵 端子間導通
L 4	

シリアルナンバー仕様)

1 2 3 4 5 6 7 -----整数連番表示

特性表

電気・ 入力特性	入力電圧	AC100~240V		
	周波数	50/60Hz		
	消費電力	18W		
光学特性	品番	AL-D40VF/18-AP	AL-D40M/18-AP	AL-D40A/18-AP
	品名	FBM1198VDTM3R0J542H -YUACV20	FBM1198VDTM6R0J542H -YUACV20	FBM1198VDTM2R0J542H -YUACV20
	全光束	1480lm	970lm	1445lm
	光色	青果・鮮魚用 (青・緑強調)	精肉・鮮魚用 (赤み強調)	精肉・鮮魚・青果 などのマルチタイプ (赤み・白み強調)
	1/2t°-4角	133.6°		
設計寿命	50000Hrs			
製品重量	380g			
保証期間	5年			

製品ラベル	PET 0.05t クリア
シリアルナンバーラベル	PET 0.05t クリア
キャップ固定ねじ	1番特ナベ Bタイト 2.6x15 三価W
ランプ口金	ホリカーボネート 白
内蔵電源	非絶縁型
PCカバー	ホリカーボネート
アルミフレーム	アルミニウム 白色電着アルマイト
LED回路基板	コンボシート材 CEM-3
LED	ミドルワクタタイプ白色LED
部品名	材質・規格・処理

【ユニティ社向け食品・食材照明直管タイプ40W形(グロー器具・結線工事不要タイプ)】



REVISTON	DRAWN	DATE	TOLERANCE	MATERIAL	MATERIAL NO.	REMARK
			MEASURE A B	DATE	USED	SCALE A 2 UNIT ミリ ANGLE 3rd TITLE 外形図
			L ≤ 16 ±0.1 ±0.3	2020.09.14	FBM1198_J (工事用)	
			16 < L ≤ 63 ±0.2 ±0.5	DESIGNED	CHECKED	PART NO.
			63 < L ≤ 250 ±0.3 ±0.8	松尾	松尾	渡部 島澤
			250 < L ≤ 500 ±0.5 ±1.2			
			500 < L ±0.8 ±2.0			
			ANGLE ±1° ±5°			

株式会社アップルツリー 6-93110