


**⚠ 安全に関するご注意**

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。  
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$ )以外の電源で使用しないで下さい。  
感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面はLED:0.15m以上離してください。  
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35°C以外では、使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。  
過熱・損傷の原因となります。



7					特記事項 100V専用器具 ライティングダクト仕様 LEDランプ用 LEDランプのビーム角は必ず指定のこと				型番 <b>USL-312W/B</b> (W:白色/B:黒色)	
6					適合ランプ	LEDランプ:MR16ランプ10W(E11)			V:W:VA	100V:10W
5						作成日	承認	検印	作成	器具重量
4	ソケット	セラミック	1	口金 E11	2017:01:19	M. H	M. H	R. S	UNI LIGHT 株式会社 <b>ユニテイ</b>	
3	本体	アルミダイキャスト	1	白色:W 黒:B	2020:09:01					
2	パイプ	鋼	1	白色:W 黒:B	2020:10:26					
1	ライティングプラグ	樹脂	1							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						