


**⚠ 安全に関するご注意**

- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。
- ・施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。
- ・器具と被照射面はLED 0.15m以上離してください。
- ・器具を改造しないでください。
- ・器具に荷重をかけたり、布や紙などの可燃物で覆わないでください。
- ・また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。
- ・適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。
- ・LEDは調光できません。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
- ・周囲温度は、5~35°C以外では使用しないでください。



7					特記事項				型番	
6					LED用 LEDのビーム角は 必ず指定の事				USL-6002W/B +UZ-6004W/B	
5					適合ランプ				(W:白色,B:黒色)	
4	ソケット	磁器	1	E11	LED MR16ランプ 10W(E11)				V:W数	100V:10W
3	本体	アルミダイキャスト	1	塗装仕上げ	作成日	承認	検印	作成	器具重量	0.4kg(本体のみ)
2	アーム	A1P	1	塗装仕上げ	2008.01.07 2008.04.25 2009.04.06 2013.05.29 2017.08.14 2017.08.23 2020.09.01 2020.10.26	H.M	H.M	M.A	UNI LIGHT	
1	ライティングプラグ	樹脂	1						株式会社 ユニテ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						