


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面はLED 0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・器具に荷重をかけたり、布や紙などの可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたりしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・適合ランプ以外の使用は、絶対にしないでください。過熱・損傷の原因となります。
- ・LEDは調光できません。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



7					特記事項				型番	
6					LED用 LEDのビーム角は 必ず指定の事				USL-6002W/B (W:白色,B:黒色)	
5					適合ランプ		LED MR16ランプ 10W(E11)		V:V数	100V : 10W
4	ソケット	磁器	1	E11	作成日	承認	検印	作成	器具重量	0.3kg(本体のみ)
3	本体	アルミダイキャスト	1	塗装仕上げ	2008.01.07 2008.09.25 2009.11.30 2017.03.23 2020.09.01 2020.10.26	H.M	H.M	M.A	UNI LIGHT 株式会社 ユニティ	
2	アーム	A1P	1	塗装仕上げ						
1	ライティングプラグ	樹脂	1							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						